

GaSis-EX | 220V AC Çıkış

Marka	SİSMİK
Garanti Süresi	24 Ay
Fiyat	32,00 USD + KDV
Kdv Dahil	269,13 TL
İndirimli	215,30 TL
Havale	204,54 TL (%5.00000 havale indirimi)

Detaylı Bilgi**Ne işe yarar?**

Sanayi tipi mutfaklar, kazan daireleri, merkezi sistemler, LPG benzin istasyonlarında yanıcı ve patlayıcı gazları algılar. Sesli ve ışıklı uyarı verir. Ortamda %7LEL (\pm %0,4LEL) sınırının üzerinde gaz kaçağı olması halinde, kontak çıkışı sayesinde; korna, siren, gaz kesici vana(selenoid valf) gibi sistemlere sinyal göndererek çalışmasını sağlar.

Cihaz iki kısımdan oluşur;

1.Kısım (Fonksiyon)

Ürünün görsel ve sesli uyarı verdiği kısım olan fonksiyon kısmı içerisinde elektronik kart yer almaktadır. Ipx2d koruma sınıfına sahip olan plastik kutu içerisine yer alan elektronik kart bu yöntem ile muhafaza edilmektedir. TSE EN 50194-1 standardı ve CE sertifikasına sahip olan bu cihaz patlama kısmının dışında güvenli bölgede bulundurulmalıdır.

2.Kısım (Algılama)

Ürünün tehlikeli ortamda bulunan bu kısmı iki ana malzemedden oluşmaktadır. Sert alüminyumdan imal edilen koruma rakoru ve içerisinde bulunan tehlikeli gazı algılama özelliğine sahip, gaz sensöründen meydana gelmektedir. Sensör koruma rakorunun içerisine plastik soket ile yerleştirilmektedir. Gerekli bağlantı noktalarına bağlanan kablo ile fonksiyon kısmı ilişkilendirmesi sağlanmaktadır. Rakor içerisine yetkisiz kişilerce müdahale engellenmiştir.

Teknik Özellikler

- Çalışma voltajı :Giriş ; 230VAC 50Hz
- Çıkış Voltajı: 230VAC 50Hz
- Çalışma Gücü(Stand by): 2,5 W
- Sensör: Yarı iletken
- Kalibrasyon Süresi: 20 - 60 sn Arası
- Buzzer Ses Çıkışı: 85 dB
- Sensör Ölçüm Standardı: TSE EN 50194-1
- Sensör ve Cihaz Ömrü: 5 Yıl

- Alarm Seviyesi: Metan(Doğalgaz) % 7 LEL (\pm %0,4 LEL) GaSis-Metan Alt Patlama Sınırı.
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ° C ile 50 ° C
- Koruma Derecesi: IPX2D
- Ölçüler: 68mmX112mmX38mm
- Ağırlık: 500 gr

Gösterge ve Alarm Özellikleri

- Alarm : Işıklı gösterge ve sesli(Kırmızı)
- Power çalışma göstergesi: Işıklı gösterge,220V sisteme bağlandığı anda yanar.(Yeşil)
- Ready: Sistem ilk çalışmaya başladığında anca sensör ısınana denk 30sn ile 60sn arası yanar. Işıklı gösterge(Sarı)
- Fault: Sensör üzerinde herhangi bir arıza meydana geldiği zaman yanar.Işıklı gösterge.(Sarı)
- İstenilirse Test butonu ile montajı yapıldıktan sonra sistemin çalışabilirliğini kontrol etmek amacı ile test yapılır.

Güncel Sertifika ve Dokümanlar için aşağıdaki logoları tıklayınız...



GaSis-M | 12 V-24V DC Giriş | Kuru Kontak Çıkış

Marka	SİSMİK
Garanti Süresi	24 Ay
Fiyat	12,00 USD + KDV
Kdv Dahil	100,92 TL
İndirimli	80,74 TL
Havale	76,70 TL (%5.00000 havale indirimi)

Detaylı Bilgi**Ne işe yarar?**

TSE EN 50194-1 Standardına göre üretilen Sismik GaSis gaz algılama cihazları; her türlü konut, işyeri ve benzeri yerlerdeki zehirli ve yanıcı gazları tespit ederek sesli ve ışıklı uyarı verir. Ortamda %7LEL ($\pm\%0,4$ LEL) sınırının üzerinde gaz kaçağı olması halinde, kontak çıkışı sayesinde; korna, siren, gaz kesici vana(selenoid valf) gibi sistemlere sinyal göndererek çalışmasını sağlar.

Teknik Özellikler

- Çalışma voltajı :Giriş ; 12V DC yada 24V DC
- Çıkış Voltajı: Normalde Açık Kuru Kontak
- Çalışma Gücü(Stand by): 2,5 W
- Cihaz Tipi: A Tipi
- Kalibrasyon Süresi: 20 - 60 sn Arası
- Buzzer Ses Çıkışı: 85 dB
- Sensör Ölçüm Standardı: TSE EN 50194-1
- Sensör ve Cihaz Ömrü: 5 Yıl
- Alarm Seviyesi: Metan(Doğalgaz) % 7 LEL ($\pm\%0,4$ LEL) GaSis-Metan Alt Patlama Sınırı.
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ° C ile 50 ° C
- Koruma Derecesi: IPX2D
- Ölçüler: 68mmX112mmX38mm
- Ağırlık: 300 gr

Gösterge ve Alarm Özellikleri

- Alarm : Işıklı gösterge ve sesli(Kırmızı)
- Power çalışma göstergesi: Işıklı gösterge,220V sisteme bağlandığı anda yanar.(Yeşil)
- Ready: Sistem ilk çalışmaya başladığında anca sensör ısınana denk 30sn ile 60sn arası yanar. Işıklı gösterge(Sarı)
- Fault: Sensör üzerinde herhangi bir arıza meydana geldiği zaman yanar.Işıklı gösterge.(Sarı)
- İstenilirse Test butonu ile montajı yapıldıktan sonra sistemin çalışabilirliğini kontrol etmek amacı ile test yapılır.

Güncel Sertifika ve Dokümanlar için aşağıdaki logoları tıklayınız...



GaSis-M | 220V AC Giriş | 220V AC Çıkış

Marka	SİSMİK
Garanti Süresi	24 Ay
Fiyat	10,40 USD + KDV
Kdv Dahil	87,47 TL
İndirimli	69,97 TL
Havale	66,48 TL (%5.00000 havale indirimi)

Detaylı Bilgi**Ne işe yarar?**

TSE EN 50194-1 Standardına göre üretilen Sismik GaSis gaz algılama cihazları; her türlü konut, işyeri ve benzeri yerlerdeki zehirli ve yanıcı gazları tespit ederek sesli ve ışıklı uyarı verir. Ortamda %7LEL (\pm %0,4LEL) sınırının üzerinde gaz kaçağı olması halinde, kontak çıkışı sayesinde; korna, siren, gaz kesici vana(selenoid valf) gibi sistemlere sinyal göndererek çalışmasını sağlar.

Teknik Özellikler

- Çalışma voltajı :Giriş ; 230VAC 50Hz
- Çıkış Voltajı: 230VAC 50Hz
- Çalışma Gücü(Stand by): 2,5 W
- Cihaz Tipi: A Tipi
- Kalibrasyon Süresi: 20 - 60 sn Arası
- Buzzer Ses Çıkışı: 85 dB
- Sensör Ölçüm Standardı: TSE EN 50194-1
- Sensör ve Cihaz Ömrü: 5 Yıl
- Alarm Seviyesi: Metan(Doğalgaz) % 7 LEL (\pm %0,4 LEL) GaSis-Metan Alt Patlama Sınırı.
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ° C ile 50 ° C
- Koruma Derecesi: IPX2D
- Ölçüler: 68mmX112mmX38mm
- Ağırlık: 300 gr

Gösterge ve Alarm Özellikleri

- Alarm : Işıklı gösterge ve sesli(Kırmızı)
- Power çalışma göstergesi: Işıklı gösterge,220V sisteme bağlandığı anda yanar.(Yeşil)
- Ready: Sistem ilk çalışmaya başladığında anca sensör ısınana denk 30sn ile 60sn arası yanar. Işıklı gösterge(Sarı)
- Fault: Sensör üzerinde herhangi bir arıza meydana geldiği zaman yanar.Işıklı gösterge.(Sarı)
- İstenilirse Test butonu ile montajı yapıldıktan sonra sistemin çalışabilirliğini kontrol etmek amacı ile test yapılır.

Güncel Sertifika ve Dokümanlar için aşağıdaki logoları tıklayınız...

